

Bestellformular Panthera X3-Modell

Angepasst von: _____
 E-Mail: _____
 Angepasst für: _____

Tel.: _____
 Datum: _____

Speichern Sie das Formular auf dem Desktop* und öffnen Sie es mit Excel. Konfigurieren Sie den Rollstuhl, indem Sie in die Kreise klicken. um Informationen oder Bilder anzuzeigen.
 BB=Sitzbreite, HH=Rückenlehnenhöhe

Panthera X3 hat einen Rahmen, eine Rückenlehne und eine Hinterachse aus Carbon. Balance und Sitzhöhe werden mit einer Auswahl von 4 verschiedenen Fahrgestellen eingestellt. Panthera X3 wurde für fortgeschrittene Benutzer entwickelt.

Das max. Körpergewicht beträgt 125 kg

Panthera X3

Preise für Optionen gemäß Angebot



Panthera X3 6.300 EUR Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Art.-Nr.

Löschen

Wählen Sie unten die Sitzbreite und das Gleichgewicht für die richtige Art.-Nr.

Sitzbreite BB




Löschen

Sitzbreite

33 cm 36 cm 39 cm 42 cm 45 cm

Gleichgewicht (siehe Abbildung)



A1

Kippfreudig
Standardsitzhöhe

Löschen

A2

Etwas kippfreudig
Standardsitzhöhe

B1

Kippfreudig
Abgesenkt - 15 mm

B2

Etwas kippfreudig
Abgesenkt - 15 mm

Der Rahmen kann in 2 verschiedenen Gleichgewichts- und Höhenpositionen bestellt werden.

Standardhöhe und 15 mm abgesenkt, „kippfreudig“ = leicht auf den Hinterrädern zu fahren.

Die Position kann später nicht mehr geändert werden

Rückenlehnenhöhe HH



22 cm 23 cm 24 cm 25 cm 26 cm 27 cm 28 cm

29 cm 30 cm 31 cm 32 cm 33 cm 34 cm 35 cm

Rückenlehnenhöhe

Art.-Nr. Rückenlehne

Löschen

Platzierung der Rückenlehne (siehe Abbildung)



Position 1
Kippfreudig

Löschen

Position 2
Etwas kippfreudig

Position 3
mittel

Position 4
stabil

Die Positionierung der Rückenlehne auf dem Fahrgestell beeinflusst das Gleichgewicht/den Schwerpunkt.

„kippfreudig“=leicht an den Hinterrädern hochzuziehen. Die Position kann später einfach geändert werden.

Lenkrad und Gabel



Lenkrad 90 mm+Gabel

Löschen

Art.-Nr.

-C

Rolle 120 mm+Gabel*

Wählen Sie Balance und Hinterrad, um Artikelnr. zu erhalten.

Lenkrad X mit S3-Gabel

Lenkrad X mit X-Gabel

* Keine Kombination mit 24"-Rädern mit B-Position (B1/B2) im Fahrgestell

Fußstütze



Fußstütze Alu X

Löschen

Art.-Nr.

0-C

Fußstütze Titan

Titan verlängert, verstärkt

Erforderlich für Freewheel

Kunststoffplatte für Fußstütze

Art.-Nr.



Bremse

Preise für Optionen gemäß Angebot



- Einhandbremse X3, rechts
 Art.-Nr.
 Löschen

- Einhandbremse X3, links
 Bremse S3 für X

Hinterrad – ohne Greifreifen und Reifen



- 24" Spinergy X weiß
- 24" Spinergy X schwarz
- 25" Spinergy X weiß
- 25" Spinergy X schwarz
- 26" Spinergy X weiß
- 26" Spinergy X schwarz
- Anderes Hinterrad

Artikelnummer eintragen.



- Reifen
- Schwalbe One (24" & 25")
 - Right Run
 - Marathon Plus
 - Rugged (24")



HINWEIS!

 Benutzergewicht über 100 kg

Radachse aus Stahl wird benötigt

Art.-Nr.

Art.-Nr. Reifen, robust oder Puncture Free

 Löschen

Art.-Nr. Hinterrad

 Löschen

0-C

Greifreifen

- Aluminium X
- Paragrip*
- Tetragrip*
- Maxgrip 24"**
(enthält Latex)

 Titan Löschen

Art.-Nr. Greifreifen

Zubehör



Seitenschutz Carbon

- Carbon ohne Abdeckung*
- Carbon, schmale Radabdeckung*
- Carbon, breite Radabdeckung*

Art.-Nr.

 Löschen

Seitenschutz S3

- Seitenschutz



Kissen:

- 5 cm

Art.-Nr.

Keilkissen:

- Keilkissen:

Art.-Nr.



- Schiebegriff fest*

Art.-Nr.

 Löschen

- Schiebegriff klappbar*



- Kippsicherung



- reTyre

reTyre*

Transportschutz



- Gehäuse*

Art.-Nr.

Rückseite*

Art.-Nr.

Rohrschutz

- Rohrschutz vorne (Rahmen)

Art.-Nr.

- Rohrschutz hinten (Rückenlehne)



Einstellungen



Rückenlehnenwinkel

Gewünschten Rückenlehnenwinkel (A) angeben.

Standard = 15 mm

A= mm

Fußstützenhöhe

Gewünschte Fußstützenhöhe (A) angeben.

A= mm

Extra