permobil | panthera

Bestellformular Panthera X3-Modell

Angepasst von: | Tel.:
E-Mail | Datum:
Angepasst für:

Speichern Sie das Formular auf dem Desktop“ und öffnen Sie es mit Excel. Konfigurieren Sie den Rollstuhl, indem Sie in die Kreise klicken. um Informationen oder Bilder anzuzeigen. BB=Sitzbreite, HH=Rückenlehnenhöhe

Panthera X3 hat einen Rahmen, eine Rückenlehne und eine Hinterachse aus Carbon.
Balance und Sitzhöhe werden mit einer Auswahl von 4 verschiedenen Fahrgestellen eingestellt. Panthera X3 wurde für fortgeschrittene Benutzer entwickelt.
Das max. Körpergewicht beträgt 125 kg

Panthera X3

Preise für Optionen gemäß Angebot

○ Panthera X3 6.300 EUR Preise verstehen sich exkl. MwSt. ☐

◉ Löschen

Art.-Nr. [ ] Wählen Sie unten die Sitzbreite und das Gleichgewicht für die richtige Art.-Nr.

Sitzbreite BB

○ 33 cm ○ 36 cm ○ 39 cm ○ 42 cm ○ 45 cm

◉ Löschen Sitzbreite [ ]

Gleichgewicht (siehe Abbildung)



○ A1 Kippfreudig Standardsitzhöhe

○ A2 Etwas kippfreudig Standardsitzhöhe

○ B1 Kippfreudig Abgesenkt – 15 mm

○ B2 Etwas kippfreudig Abgesenkt – 15 mm

○ Löschen

Der Rahmen kann in 2 verschiedenen Gleichgewichts- und Höhenpositionen bestellt werden.
Standardhöhe und 15 mm abgesenkt, „kippfreudig“ = leicht auf den Hinterrädern zu fahren.
Die Position kann später nicht mehr geändert werden

Rückenlehnenhöhe HH

○ 22 cm ○ 23 cm ○ 24 cm ○ 25 cm ○ 26 cm ○ 27 cm ○ 28 cm
○ 29 cm ○ 30 cm ○ 31 cm ○ 32 cm ○ 33 cm ○ 34 cm ○ 35 cm

Rückenlehnenhöhe [ ] Art.-Nr. Rückenlehne [ ]

◉ Löschen

Platzierung der Rückenlehne (siehe Abbildung)

○ **Position 1** Kippfreudig ○ Position 2 Etwas kippfreudig ○ Position 3 mittel ○ Position 4 stabil

○ Löschen

Die Positionierung der Rückenlehne auf dem Fahrgestell beeinflusst das Gleichgewicht/den Schwerpunkt.
"kippfreudig"=leicht an den Hinterrädern hochzuziehen. Die Position kann später einfach geändert werden.

Lenkrad und Gabel

○ Lenkrad 90 mm+Gabel ○ Rolle 120 mm+Gabel* ○ Lenkrad X mit S3-Gabel ○ Lenkrad X mit X-Gabel

◉ Löschen Art.-Nr. [-C] Wählen Sie Balance und Hinterrad, um Artikelnr. zu erhalten.

** Keine Kombination mit 24"-Rädern mit B-Position (B1/B2) im Fahrgestell*

Fußstütze

○ Fußstütze Alu X

◉ Löschen Art.-Nr. [0-C]

○ Fußstütze Titan
○ Titan verlängert, verstärkt
Erforderlich für Freewheel
☐ Kunststoffplatte für Fußstütze
Art.-Nr. [ ]

GEORG EGGER PRODUKTMANAGEMENT | Ihr Herstellervertreter in Österreich
www.georgegger.at/panthera

permobil | panthera

Bremse

Preise für Optionen gemäß Angebot

- ◯ Einhandbremse X3, rechts
- ◯ Einhandbremse X3, links
- ◉ Löschen
- Art.-Nr. -C
- ◯ Bremse S3 für X

Hinterrad – ohne Greifreifen und Reifen

- ◯ 24" Spinergy X weiß
- ◯ 24" Spinergy X schwarz
- ◯ 25" Spinergy X weiß
- ◯ 25" Spinergy X schwarz
- ◯ 26" Spinergy X weiß
- ◯ 26" Spinergy X schwarz
- ◯ Anderes Hinterrad

Artikelnummer eintragen.

◉ Löschen

Art.-Nr. Hinterrad: 0-C

Reifen

- ◯ Schwalbe One (24" & 25")
- ◯ Right Run
- ◯ Marathon Plus
- ◯ Rugged (24")

HINWEIS!

☐ Benutzergewicht über 100 kg

Radachse aus Stahl wird benötigt

◉ Löschen

Art.-Nr. Reifen, robust oder Puncture Free

Greifreifen

- ◯ Aluminium X
- ◯ Paragrip*
- ◯ Tetragrip*
- ◯ Maxgrip 24"* (enthält Latex)
- ◯ Titan
- ◉ Löschen

Art.-Nr. Greifreifen

Zubehör

Seitenschutz Carbon

- ◯ Carbon ohne Abdeckung*
- ◯ Carbon, schmale Radabdeckung*
- ◯ Carbon, breite Radabdeckung*
- ◉ Löschen

Art.-Nr.

Seitenschutz S3

- ◯ Seitenschutz

Kissen:

- ☐ 5 cm



Art.-Nr.

Keilkissen:

- ☐ Keilkissen:



Art.-Nr.

- ◯ Schiebegriff fest*
- ◉ Löschen

Art.-Nr. 0

- ◯ Schiebegriff klappbar*

- ☐ Kippsicherung

Art.-Nr.

- ☐ *reTyre*

reTyre*

Art.-Nr.

Transportschutz

- ☐ Gehäuse*

Art.-Nr.

Rückseite*

Art.-Nr.

Rohrschutz

- ☐ Rohrschutz vorne (Rahmen)
- ☐ Rohrschutz hinten (Rückenlehne)

Art.-Nr.

Einstellungen

Rückenlehnenwinkel

Gewünschten Rückenlehnenwinkel (A) angeben.

Standard = 15 mm

A= mm

Fußstützenhöhe

Gewünschte Fußstützenhöhe (A) angeben.

A= mm

Extra